

STANDARD: PNV - PNx - PNR



Riduttore pendolare DAL CERO con possibilità di regolazione del tubo oscillante
DAL CERO pendular reduction gear with adjuster for varying spreading width
DAL CERO pendeln Untersetzungsgetriebe mit der Regulierungsmöglichkeit schwingender Rohrverteiler
Reducteur pendulaire DAL CERO avec possibilité de régler le tube oscillant

OPTIONAL: PNV - PNx - PNR



Agitatore completo

Complete agitator

Rührwerk

Agitateur mélangeur complet



Comando a distanza (Idraulico)

Remote control (Hydraulic)

Fernbedienung (Hydraulisch)

Commande à distance (Hydraulique)



Telo di copertura

Plastic vinyl cover

Abdeckfolie

Bâche de protection



Motore per azionamento autonomo (Idraulico)

Engine for independent drive (Hydraulic)

Motorantrieb (Hydraulisch)

Commande du moteur (Hydraulique)



Tubo per spargimento sale e sabbia

Tube distributor for salt and sand

Rohr Förderwerk für Salz und Sand

Tuyau pour épandre sel et sable



Kit fanaleria

Set of lighting device

Beleuchtungsatz

Éclairage routier



Localizzatore

Localizer

Förderwerk

Conveyor

 Lo spargiconcime più di ogni altra macchina necessita di una buona protezione, essendo continuamente soggetto alla corrosione provocata dai prodotti utilizzati, perciò negli spargiconcime DAL CERO, tutti i particolari vengono trattati e verniciati prima del montaggio.

 Fertilizer spreaders require better anti-corrosion protection than any other farm machinery because the fertilizer products are corrosive. Consequent on this all components of DAL CERO fertilizer spreaders are individually treated and painted prior to assembly.

 Die Düngerstreueren erfordern besseres Antikorrosivschutz als anderen Maschinen, weil der Dünger korrosiv ist. Die Ganze Komponenten von DAL CERO Düngerstreueren sind ungemein aufbereitet und lackiert bevor Montage.

 L' épandeur d'engrai a besoin plus d'autres machines d'une bonne protection puisque il est sujet à la corrosion provoqué par les produits utilisés, par conséquent les épandeur d'engrai DAL CERO ont tous les composant avec le traitement et le vernissage avant le montage.

Dati, caratteristiche, pesi e misure sono puramente indicativi e non impegnativi e la ditta si riserva di portare eventuali modifiche senza preavviso.
Data, characteristics, weights and dimensions are purely indicative and not binding. The manufacturer reserves the carry out to bring modifications without notice.
Daten, Charakteristische, Gewichte und Ausmaß sind ausschließlich indikativ und nicht verbindlich. Der Hersteller behält des Anrechts die Wechselausführung ohne Mitteilung vor.
Données, caractéristique, poids et dimension sont indicatif et pas d'engage donc la firme se réserve d'apporter éventuel modifications sans préavis.

Line PN

DAL CERO



www.dalcerometalworking.com

DAL CERO

Via Moschina 4 - RONCA' (VERONA) ITALY
TEL. (+39) 045 7460455 - FAX (+39) 045 6549329
E-mail: info@dalcerometalworking.com - www.dalcerometalworking.com


PNV - PNx

MADE IN ITALY

PNV

Type	HP	kW	lt.	P.T.O. (g/min)*	cm	cm	kg
400	30 - 100	22 - 75	310	540	112	110	120
500	30 - 100	22 - 75	340	540	112	134	125

* r.p.m. - U.p.M. - tr/min



Dipende dal tipo di fertilizzante
Depends from the type of fertilizer
Abhängig von den Düngersorten
D'après la composition de l'engrais

PNX



Type	HP	kW	lt.	P.T.O. (g/min)*	cm	cm	kg
200	30 - 100	22 - 75	170	540	94	94	120
300	30 - 100	22 - 75	240	540	109	107	123
400	30 - 100	22 - 75	310	540	115	112	126
500	30 - 100	22 - 75	340	540	120	117	129

* r.p.m. - U.p.M. - tr/min



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Telaio verniciato
- Tramoggia in polietilene (Mod. PNV)
- Tramoggia in ACCIAIO INOX AISI 304 (Mod. PNX)
- Tramoggia zincata a caldo (Mod. PNR)
- Riduttore pendolare DAL CERO con possibilità di regolazione del tubo oscillante
- Fondello e piattello di apertura in ACCIAIO INOX (AISI 304)
- Griglia filtrante in ACCIAIO INOX (AISI 304) e protezioni CE
- Attacchi a 3 punti di I° e II° cat.
- Cardano con bullone di trancio
- Tubo per lo spargimento del fertilizzante
- Tabella di spaglio




STANDARD EQUIPMENT:

- Painted frame
- Polyethylene hopper (Mod. PNV)
- Stainless steel AISI 304 hopper (Mod. PNX)
- Hot-dip galvanized hopper (Mod. PNR)
- DAL CERO pendular reduction gear with adjuster for varying spreading width
- Bottom and shutter plate made from stainless steel (AISI 304)
- Stainless steel salt filter screen (AISI 304) and CE protection
- 3-point linkage cat. I. and II.
- P.T.O. Driveshaft with shear bolt
- Tube distributor for fertilizer
- Spreading chart


PNR

NEW

MADE IN ITALY



Dipende dal tipo di fertilizzante
Depends from the type of fertilizer
Abhängig von den Düngersorten
D'après la composition de l'engrais



PNR 1000 Lt.

Type	HP	kW	lt.	P.T.O. (g/min)*	cm	cm	kg
600	50 - 150	37 - 112	430	540	130	103	150
800	50 - 150	37 - 112	510	540	147	118	170
1000	50 - 150	37 - 112	750	540	153	124	190

* r.p.m. - U.p.M. - tr/min



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- Lackierte Rahmen
- Behälter aus Polyäthylen (Mod. PNV)
- Behälter aus Edelstahl AISI 304 (Mod. PNX)
- Feuerverzinkter Behälter (Mod. PNR)
- DAL CERO pendeln Untersetzungsgetriebe mit der Regulierungsmöglichkeit schwingender Rohrverteiler
- Unterteil und Öffnung der Scheibe aus Edelstahl (AISI 304)
- Gitterrahmen aus Edelstahl (AISI 304) und Unfallschutz laut EG Norm-CE
- Dreipunkt Anschluss Kat. I und II
- Gelenkwelle mit Schärbolzen
- Rohr für die Verstreung des Düngers
- Streutabelle



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

- Châssis peint
- Trémie en polyéthylène (Mod. PNV)
- Trémie en acier inox AISI 304 (Mod. PNX)
- Trémie galvanisé à chaud (Mod. PNR)
- Reducteur pendulaire DAL CERO avec possibilité de régler le tuyau oscillant
- Fond de la trémie et ouverture en acier inox (AISI 304)
- Grille filtrant en acier inox (AISI 304) et protection CE
- Attaches à trois point cat I et II
- Cardan avec limiteur à boulon de rupture
- Tube pour l'épandre de l'engrais
- Tableau d'épandage