

STANDARD: PNV/S - PNX/S - PNR/S



Riduttore pendolare DAL CERO con possibilità di regolazione del tubo oscillante
DAL CERO pendular reduction gear with adjuster for varying spreading width
DAL CERO pendeln Untersetzungsgetriebe mit der Regulierungsmöglichkeit schwingender Rohrverteiler
Reducteur pendulaire DAL CERO avec possibilité de régler le tube oscillant









OPTIONAL: PNV/S - PNX/S - PNR/S



Localizzatore per marciapiedi
Localizer for sidewalk
Förderwerk für Bürgersteig
Localisateur pour trottoirs



Comando a distanza (Idraulico)
Remote control (Hydraulic)
Fernbedienung (Hydraulisch)
Commande à distance (Hydraulique)



Motore per azionamento autonomo (Idraulico)
Engine for independent drive (Hydraulic)
Motorantriebs (Hydraulisch)
Commande du moteur (Hydraulique)





Lo spargisale piu di ogni altra macchina necessita di una buona protezione, essendo continuamente soggetto alla corrosione provocata dai prodotti utilizzati, perciò negli spargisale DAL CERO, tutti i particolari vengono trattati e verniciati prima del montaggio.



Salt spreaders require better anti-corrosion protection than any other farm machinery because the fertilizer products are corrosive. Consequent on this all components of DAL CERO salt spreaders are individually treated and painted prior to assembly.



Der Salzstreuer erfordern besseres Antikorrosivschutz als anderen Maschinen, weil der Dünger korrosiv ist. Die Ganze Komponenten von DAL CERO Salzstreuer sind ungemein aufbereitet und lackiert bevor Montage.



La saleuse a besoin plus d'autres machines d'une bonne protection puisque il est sujet à la corrosion provoqué par les produits utilise, par conséquent les saleuses DAL CERO ont tous les composant avec le traitement et le vernissage avant le montage.

Dati, caratteristiche, pesi e misure sono puramente indicativi e non impegnativi e la ditta si riserva di portare eventuali modifiche senza preavviso.
Data, characteristics, weights and dimensions are purely indicative and not binding. The manufacturer reserves the carry out to bring modifications without notice.
Daten, Charakteristische, Gewichte und Ausmaß sind ausschließlich indikativ und nicht verbindlich. Der Hersteller behält des Anrechts die Wechselausführung ohne Mitteilung vor.
Données, caractéristique, poids et dimension sont indicatif et pas d'engage donc la firme se réserve d'apporter éventuel modifications sans préavis.

Line PN / S DAL CERO

SPARGISALE
SALT SPREADER
SALZSTREUER
SALEUSE



PNV/S - PNX/S



PNV/S

Type	 HP	kW	 Lt.	P.T.O. (g/min)*	 cm	 cm	 kg
400	30 - 100	22 - 75	310	540	112	110	120
500	30 - 100	22 - 75	340	540	112	134	125

* r.p.m. - U.p.M. - tr/min



1,5 - 3 m



PNX/S



Type	 HP	kW	 Lt.	P.T.O. (g/min)*	 cm	 cm	 kg
200	30 - 100	22 - 75	170	540	94	94	120
300	30 - 100	22 - 75	240	540	109	107	123
400	30 - 100	22 - 75	310	540	115	112	126
500	30 - 100	22 - 75	340	540	120	117	129

* r.p.m. - U.p.M. - tr/min



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:

- Telaio verniciato
- Tramoggia in polietilene (Mod. PNV)
- Tramoggia in ACCIAIO INOX AISI 304 (Mod. PNX)
- Tramoggia zincata a caldo (Mod. PNR)
- Riduttore pendolare DAL CERO con possibilità di regolazione del tubo oscillante
- Fondello e piattello di apertura in ACCIAIO INOX (AISI 304)
- Griglia filtrante in ACCIAIO INOX (AISI 304) e protezioni CE
- Attacchi a 3 punti di I^a e II^a cat.
- Cardano con bullone di trancio
- Tubo per sale o sabbia (1,5 - 3 mt.)
- Tubo per lo spargimento del fertilizzante
- Tabella di spaglio
- Telo di copertura
- Agitatore alto
- Kit fanaleria



STANDARD EQUIPMENT:

- Painted frame
- Polyethylene hopper (Mod. PNV)
- Stainless steel AISI 304 hopper (Mod. PNX)
- Hot-dip galvanized hopper (Mod. PNR)
- DAL CERO pendular reduction gear with adjuster for varying spreading width
- Bottom and shutter plate made from stainless steel (AISI 304)
- Stainless steel salt filter screen (AISI 304) and CE protection
- 3-point linkage cat. I. and II.
- P.T.O. Driveshaft with shear bolt
- Tube distributor for salt and sand (1,5 - 3 m)
- Tube distributor for fertilizer
- Spreading chart
- Plastic vinyl cover
- Complete agitator
- Set of lighting device

PNR/S



1,5 - 3 m



Type	 HP	kW	 Lt.	P.T.O. (g/min)*	 cm	 cm	 kg
600	50 - 150	37 - 112	430	540	130	103	150
800	50 - 150	37 - 112	510	540	147	118	170
1000	50 - 150	37 - 112	750	540	153	124	190

* r.p.m. - U.p.M. - tr/min



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG:

- Lackierte Rahmen
- Behälter aus Polyäthylen AISI 304 (Mod. PNV)
- Behälter aus Edelstahl AISI 304 (Mod. PNX)
- Feuerverzinkter Behälter (Mod. PNR)
- DAL CERO pendeln Untersetzungsgetriebe mit der Regulierungsmöglichkeit schwingender Rohrverteiler
- Unterteil und Öffnung der Scheibe aus Edelstahl (AISI 304)
- Gitterrahmen aus Edelstahl (AISI 304) und Unfallschutz laut EG Norm-CE
- Dreipunkt Anschluss Kat. I und II
- Gelenkwelle mit Schärbolzen
- Rohrförderwerk für Salz oder Sand (1,5 - 3 m)
- Rohr für die Verstreung des Düngers
- Streutabelle
- Abdeckfolie
- Rührwerk
- Beleuchtungssatz



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE:

- Châssis peint
- Trémie en polyéthylène (Mod. PNV)
- Trémie en acier inox AISI 304 (Mod. PNX)
- Trémie galvanisé à chaud (Mod. PNR)
- Reducteur pendulaire DAL CERO avec possibilité de régler le tuyau oscillant
- Fond de la trémie et ouverture en acier inox (AISI 304)
- Grille filtrant en acier inox (AISI 304) et protection CE
- Attaches à trois point cat I et II
- Cardan avec limiteur à boulon de rupture
- Tube pour sel et sable (1,5 - 3 m)
- Tube pour l'épandre de l'engrais
- Tableau d'épandage
- Bâche de protection
- Agitateur haut
- Éclairage routier