

Motore / Modèle

Cambio / Boite de vitesses

SERIE 710

SERIE 720

SERIE 730

Disponibile anche **EasyDrive®**
Disponibile aussi

SERIE 740

SERIE 750

Costruttore/ modello <i>Fabricant</i>	Alimentazione <i>Alimentation</i>	Potenza KW/CV <i>Puissance kW/HP</i>	Avviamento <i>Démarrage</i>	Tipo <i>Type</i>	N° marce AV/RM <i>N° vitesses AV/AR</i>	Velocità di avanzamento <i>Vitesse d'avancement</i>
HONDA GX160 HONDA GX200	Benzina/Essence Benzina/Essence	3,6 / 4,8 4,1 / 5,5	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	1 + 1	Con ruote 4.00-8 I-1,05 RM-2,68
HONDA GX200 HONDA GX270 LOMBARDINI 15LD350	Benzina/Essence Benzina/Essence Diesel	4,1 / 5,5 6 / 8 5,5 / 7,5	Autoavvolgente o elettrico per la versione con motore GX270 <i>Lanceur à rappel automatique ou électrique (Version avec moteur GX270)</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	2 + 2	Con ruote 4.0-10 I-1,14 II-2,63 IRM-1,20 IIRM-2,77
HONDA GX270 HONDA GX340 LOMBARDINI 15LD350	Benzina/Essence Benzina/Essence Diesel	6 / 8 7,1 / 9,5 5,5 / 7,5	Autoavvolgente per tutte le versioni. Elettrico per la versione 730 con motore GX270 e 15LD350 <i>Lanceur à rappel automatique ou électrique (Version 730 avec moteur GX270 et 15LD350)</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	2 + 2	Con ruote 4.0-10 I-1,14 II-2,63 IRM-1,20 IIRM-2,77
HONDA GX390 YANMAR LN100	Benzina/Essence Diesel	8,2 / 11,2 7,5 / 10	Autoavvolgente o elettrico <i>Lanceur à rappel automatique ou électrique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	Con ruote 5.0-10 I-1,26 II-2,92 III-4,30 IRM-1,33 IIRM-3,08 IIIRM-4,53
HONDA GX390 LOMBARDINI 15LD440 LOMBARDINI 3LD510	Benzina/Essence Diesel Diesel	8,2 / 11,2 8,1 / 11 9 / 12,2	Autoavvolgente o elettrico per la versione con moto- re 15LD440 e 3LD510 <i>Lanceur à rappel automatique ou électrique (Version avec moteur 15LD440 et 3LD510)</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>À engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	Con ruote 6.5/80-12 I-0,98 II-2,27 III-3,34 IRM-1,03 IIRM-2,39 IIIRM-3,51

Principali attrezzi applicabili: arieggianti, aratri, assolcatori, barre falcianti, biotrituratori, fresatrici, interrassassi, pompe di irrigazione e irrorazione, ranghinatori, seghe circolari, seminatrici, spaccalegna, spazzaneve, spazzatrici, tosaerba e trinciasarmenti.



PowerSafe®



Invertitore rapido del senso di marcia <i>Inv. rapide</i>	Frizione <i>Embrayage</i>	Freni <i>Freins</i>	Differenziale <i>Différentiel</i>	Presenza di Forza <i>Prise de force</i>	Stegole e manubrio <i>Mancherons et guidon</i>	Ruote <i>Roues</i>	Dispositivi di sicurezza <i>Dispositifs de sécurité</i>	Peso <i>Poids</i>
No <i>NON</i>	PowerSafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Si <i>Oui</i>	No <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	4.00-8	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX160 ruote 4.00-8 fresa cm 46 <i>Avec moteur GX160 roues 4.00-8 fraise cm 46</i> kg. 91
Si <i>Oui</i>	PowerSafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Si <i>Oui</i>	No <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	4.00-8 4.0-10 5.00-12 Gabbia D.43 <i>Roues à cage D.43</i>	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX270 ruote 4.0-10 fresa cm 66 <i>Avec moteur GX270 roues 4.0-10 fraise cm 66</i> kg. 129
730 Meccanico <i>Mécanique</i> 730 ED Idromeccanico <i>Hydromécanique</i>	PowerSafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Si <i>Oui</i>	Con bloccaggio <i>Avec Blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	4.0-10 5.0-10 5.00-12 Gabbia D.43 <i>Roues à cage D.43</i>	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX270 ruote 4.0-10 fresa cm 66 <i>Avec moteur GX270 roues 4.0-10 fraise cm 66</i> 730 kg 135 730 ED kg 140
Si <i>Oui</i>	PowerSafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Si <i>Oui</i>	Con bloccaggio <i>Avec Blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	5.0-10 6.5/80-12 Gabbia D.49 <i>Roues à cage D.49</i>	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore GX390 ruote 5.0-10 fresa cm 80 <i>Avec moteur GX390 roues 5.0-10 fraise cm 80</i> kg. 155
Si <i>Oui</i>	PowerSafe®, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle</i>	Si <i>Oui</i>	Con bloccaggio <i>Avec Blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza <i>Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur</i>	6.5/80-12 6.5/80-15 Gabbia D.58 <i>Roues à cage D.58</i>	Conformi alla norma Europea EN709/A4 <i>Conformément aux réglementations EN709/A4</i>	Con motore 15LD440 ruote 6.5/80-12 fresa cm 85 <i>Avec moteur 15LD440 roues 6.5/80-12 fraise cm 85</i> kg. 217

Outillages principaux applicables: Aérateurs, charrues, buttoirs, barres de coupe, bio-broyeurs, fraiseuses, entraxes, pompes d'irrigation et irrigation superficielle, râteliers endaineurs, remorques, scies circulaires, semeuses, machines à couper le bois, chasse-neige, balayeuses, tondeuses à gazon et broyeurs de sarments.

