MOSA

ISO 9001:2008 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 14000 LD/GS EAS

- Motore diesel Lombardini 3000 giri/min.
- Protezione motore bassa pressione olio
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Predisposto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE

Equipaggiamento Standard

Motore Diesel	Raffreddamento ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto press.olio	Spia batteria	Contaore				
Alternatore sincrono	Compound	3~ Prese	1~ Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Voltmetro	Predispos. EAS/TCM	Interrutore Start Local/ Remote		

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Kit messa a terra
- Quadro automatico EAS15-806
- Comando a distanza
- Carrello traino Manuale CTM14

Dati tecnici	GE 14000 LD/GS EAS
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato**
* Potenza trifase stand-by	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
* Potenza trifase PRP	13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A
* Potenza monofase PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria
Modello	Lombardini 12 LD 477/2
* Potenza netta stand-by	14.9 kW (20.3 HP)
* Potenza netta PRP	13.5 kW (18.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	2/ 954 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.8 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	18 l
Autonomia (75% di PRP)	6.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
*Dimensioni Lxlxh (mm)	1000x610x750
*Peso a secco	191 kg
**Potenza acustica LwA (pressione LpA)	105 dB(A) (80 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
**Solo per installazione fissa

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it