

GRUPPO ELETTROGENO GE 3000 SX

- Motore benzina HONDA OHV
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T Schuko
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Barella protettiva
- Silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento Standard	 Motore benzina	 Raffreddamento ad aria	 Avviamento a strappo	 Spia olio	 Arresto motore (olio)						
	 Alternatore sincrono	 Prese	 Interruttore differenziale	 Protezione termica	 Carica batteria						

Accessori a richiesta

• Spina 230V

• Kit messa a terra

Dati tecnici

GE 3000 SX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza monofase stand-by

2.8 kVA (2.5 kW) / 230 V / 12.2 A

* Potenza monofase PRP

2.1 kVA (1.9 kW) / 230 V / 9.1 A

Cos φ

0.9

Carica batteria

12Vc.c. - 10A

Classe di isolamento

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria

Modello

Honda GX 160

* Potenza netta stand-by

3.3 kW (4.5 HP)

* Potenza netta PRP

2.5 kW (3.4 HP)

Cilindri / Cilindrata

1 / 163 cm³

Regime

3000 giri/min

Consumo carburante (75 % di PRP)

0.9 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

3.1 l

Autonomia (75% di PRP)

3.5 h

Grado di protezione IP

IP 23

Dimensioni LxIxH (mm)

570x420x450 mm

Peso a secco

50 kg

*Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

94 dB(A)(69 dB(A) @ 7m)

*Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

95 dB(A)(70 dB(A) @ 7m)

*Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE