MOSA

ISO 9001:2008 - Cert. 0192

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 6500 DS/GS - DES/GS

- Motore Diesel YANMAR
- Avviamento a strappo (DS/GS)
- Avviamento elettrico (DES/GS)
- Alternatore sincrono trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Secondo direttive CE

Equipaggiamento Standard

Motore Diesel	Raffreddamento ad aria	Avviamento a strappo**	Avviamento elettrico*	Spia press. olio*	Spia batteria*	Contaore			* solo DES/GS ** solo DS/GS	
Alternatore sincrono	Compound	3~ Prese	1~ Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Voltmetro				

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Kit messa a terra
- Kit portabatteria con batteria
- Carrello traino manuale CTM6/2

Versioni a richiesta

- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici	GE 6500 DS/GS	GE 6500 DES/GS
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato	
*Potenza trifase stand-by	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A	
*Potenza trifase PRP	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A	
*Potenza monofase PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A	
Cos φ	0.8	
Classe di isolamento	H	

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria
Modello	Yanmar L100N
* Potenza netta stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Potenza netta PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI		
Capacità serbatoio	5.5 l	
Autonomia (75% di PRP)	4.6 h	
Grado di protezione IP	IP 23	
* Dimensioni L x l x h	900x550x620 mm	
* Peso a secco	105 Kg	108 Kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)	

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it