

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 55 PS EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1103C - 33TG3, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI224D, sinhronski, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utičnice CEE standard

1 x 16A 230V 2P+T

1 x 63A 400V 3P+N+T

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	
	51 kVA (40.8 kW)/ 400 V / 73.6 A
Trofazna snaga stand-by	46 kVA (36.8 kW)/ 400 V / 66.5 A
Trofazna snaga PRP	17 kVA / 230 V / 73.9 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8

Klasa izolacije	H
-----------------	---

MOTOR	Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
Model	Perkins 1103C - 33TG3
Snaga stand-by	45.6 kW (62 HP)
Snaga PRP	40.9 kW (55.6 HP)
Cilindri / Zapremina	3/ 3300 cm ³
Obrni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	8 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Pokazivač nivoa goriva
- Merač frekvencije
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- merač ampera 3x
- Sirena
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Električni regulator napetosti

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Automatska ploča EAS 76-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premještanje CTL35

- Kolica za brzi prijevoz CTV1