

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 3000 obrtaja

### GE 15000 SC



#### Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor LOMBARDINI 9LD625-2, zračno hladjenje
- Alternator MOSA, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start
- Utikači CEE standard

2 x 32A 230V 2P+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima</b> |
|                           | 16.5 kVA (13.2 kW) / 400 V / 23.8 A                                                      |
| Trofazna snaga stand-by   | 15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A                                                          |
| Trofazna snaga PRP        | 10 kVA / 230 V / 43.5 A                                                                  |
| Monofazna snaga PRP       |                                                                                          |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Cos $\phi$      | 0.8 |
| Klasa izolacije | H   |

|                                |                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni, neposredno ubrizgavanje, zračno hladjenje</b> |
|                                | Lombardini 9LD625/2                                              |
| Model                          |                                                                  |
|                                | 18.8 kW (25.5 HP)                                                |
| Snaga stand-by                 |                                                                  |
|                                | 17.1 kW (23.2 HP)                                                |
| Snaga PRP                      |                                                                  |
|                                | 2/ 1248 cm <sup>3</sup>                                          |
| Cilindri / Zapremina           |                                                                  |
| Obrtni moment                  | 3000 obr/min                                                     |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 3.5 l/h                                                          |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Pokazivač uljnog pritiska
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja motora
- Brojač sati
- Kuka za podizanje
- Istaknuti prekidač
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Toplotna zaštita
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtjev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Automatska ploča EAS 17-805

- Daljinsko upravljanje
- Kolica za brzi prenos CTL400
- Kolica za brzi prijevoz CTV4