**Terpin S.r.l.**
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

FARMTECH - Rimorchi monoasse EDK

# EDK 500

## Introduzione

Rimorchi monoasse segnati con marchio EDK sono adatti per tutti i piccoli trasporti. Molto leggeri, di fabbricazione robusta e semplice uso, di grande manovrabilità e stabilità costruiti con baricentro basso. Un uso funzionale, semplice e originale; impiego di componenti avanzate e attestate e una robusta costruzione sono le qualità dei rimorchi Farmtech che vi garantiscono per oggi come per il futuro risultati efficaci ed economici e una lunga durata.

**Assale**

Un assale stabile in profili a C da 4 mm di grossezza, le colonne di collegamento del telaio superiore di forma trapezoidale, la ruota di sostegno a chiusura semiautomatica con fissaggio a molla, lamiera di protezione posteriore con fari e impianto luci, gancio traino posteriore.

**Semiasse**

Semiassi robuste RINNER con sei bulloni per ruota, carreggiata 1500 mm, carico sull'assale 5200 kg/asse a 25 km/h, tamburi freno 300x60 mm, carico sui freni 6000 kg/asse a 25 km/h.

**Freni**

Freno ad inerzia per guida in retromarcia e freno a mano.

**Scarico**

Scarico trilaterale con martinetto indraulico a 3 sfili e pistone cromato, valvola bloccaggio corsa.

**Cassone**

Fondo del cassone in lamiera da 4 mm, colonne di sostegno, sponde laterali in lamiera di acciaio con alzate (original Fuhrman profil) a chiusura rapida, sponde laterali e posteriori oscillanti e si possono aprire verso il basso e verso l'esterno, chiusura centrale a sinistra, destra o posteriore, scarico granaglie a leva, scaletta antiscivolo

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Massa massima tecnicamente ammessa | 5000 kg |
| Massa massima omologata stradale | 5000 kg |
| Peso effettivo | 1200 kg |
| Portata | 3750 kg |
| Dimensioni rimorchio (lunghezza x larghezza x altezza) | 4655 x 1930 x 1850 mm |
| Dimensioni del cassone (lunghezza x larghezza x altezza) | 3000 x 1760 mm |
| Altezza delle sponde | 400+400 mm |
| Altezza del piano (con pneumatici di serie) | 1000 mm |
| Volume | 4,30 m3 |
| Carreggiata | 1350 mm |
| Quadrato asse | 60 mm |
| Carico sul gancio | 1000 kg |
| velocità consentita | 40 km/h |
| Pneumatici | 11.5/80-15.3 12 PR |
| Sistema frenante | freno a mano |
| Botola granaglie | 350 x 190 mm |
| N sezioni cilindro (diametro) | 4 (60/75/90/105 mm) |

| | |
|---|---|
| Altezza alzata cilindro | 1070 mm |
| Scarico a tre lati (laterale / posteriore) | 45 / 45 gradi |
| Quantità olio | 6,7 litri |
| Forza trainante richiesta kW / CV | > 23 kW / 31 KS |

## Accessori

- Pneumatici 13.0/55-16 12 PR
- Pneumatici 15.0/55-17 12 PR (380/55-17)
- Gancio traino posteriore per il secondo rimorchio e presa per impianto elettrico
- Impianto idraulico per il secondo rimorchio
- Altezza delle sponde 400 mm
- Terza sovrasponda 400 mm
- Molle sulle sponde laterali (sinistra e destra)
- Imbuto per le granaglie
- Scarico per le granaglie con il supporto per il tubo

### Fotogalleria