Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

FARMTECH - Spargiletame universale MEGAFEX

MEGAFEX 2200

Introduzione

I modelli MEGAFEX sono destinati ai professionisti e garantiscono un preciso, uniforme e largo spargimento dei vari concimi organici. La loro affidabilità consente un uso anche in condizioni di lavoro molto difficili. Sono molto sicuri e garantiscono una lunga durata. Il gruppo spargitore standard con quattro rulli spargitori verticali e coltelli HARDOX avvitati, garantisce uno spargimento preciso e uniforme dei vari concimi organici fino a una larghezza di 9 metri. Il gruppo spargitore universale con due rulli orizzontali con coltelli e due piatti espulsori con quattro pale regolabili in materiale HARDOX, provvede a un aggressivo rifornimento del materiale, una frantumazione ottimale, uniforme dosatura e un fino spargimento ad una larghezza di 25 mt.

Assale
Telaio stabile in profili da 6 mm, assale con molle paraboliche, gancio traino, piede di sostegno idraulico a -Y.

Asse - freni
Due assi robusti ADR con dieci viti per le ruote, carreggiata 2100 mm, distanza interassi 1810 mm, asse posteriore a movimento libero con bloccaggio idraulico in retromarcia, carico dell'asse 14000 kg/asse, tamburi freni 406x140 mm, carico dei freni 14365 kg/asse.

Freni idraulici con valvole ALB o freni ad aria con due condotte con ALB, funzionanti su tutte le 4 ruote, freno di stazionamento indipendente.

Struttura superiore

Profili a U- formati a freddo di dimensioni 200 mm, sponde in acciaio 1500 mm, fondo in lamiera da 4 mm, rete di protezione anteriore, parafanghi, ingrassaggio centralizzato - sistema automatico di ingrassaggio BEKA-MAX, comando di supporto elettroidraulico del nastro trasportatore, assi di alzata, piedi di sostegno dei portelloni di chiusura e dosaggio e del coperchio dello spargitore.

Trazione - nastro di trasporto

Azionamento attraverso albero cardanico omocinetico WALTERSCHEID, albero di trazione, due snodi, coppia conica, frizione di sicurezza con spostatore, frizioni a corsa libera e catene bifilari, numero di giri della copia conica 1000 min-1.

Il movimento del nastro trasportatore con motore idraulico con ingranaggi a rulli. Regolazione della velocità del nastro trasportatore a ruota libera, lo spostamento del nastro è possibile in avanti e indietro, il regolatore e montato in modo da essere raggiungibile dalla cabina del trattore, tensione automatica delle catene con l'aiuto di viti a molla.

Impianto spargitore

Due rulli orizzontali con coltelli e due piatti espulsori di diametro 1080 mm e grossezza 8 mm con quattro palette regolabili in materiale HARDOX, portellone di chiusura - dosaggio idraulico, lamiera di protezione dello spargitore idraulica, larghezza dello spargitore fino a 25 m.

Dati tecnici

Massa massima tecnicamente ammessa	22000 kg
Massa massima omologata stradale	14000 kg
Peso effettivo	9000 kg
Portata	13000 kg
Dimensioni rimorchio (lunghezza x larghezza x altezza)	10300 x 2550 x 4000 mm
Dimensioni del cassone (lunghezza x larghezza x altezza)	6700 x 2100/2200 mm
Altezza delle sponde	1500 mm
Altezza del piano (con pneumatici di serie)	1630 mm
	22,00 m³ / 35,00 m³

Volume	2100 mm
Carreggiata	150 mm
Quadrato asse	2000 kg
Carico sul gancio	40 km/h
Velocità consentita	560/60 R 22.5 ET+50
Pneumatici	Sistema di frenatura ad aria a due condotte ALB
Sistema frenante	2200 x 1500 mm
Altezza dell'apertura dell'impianto di spargimento (larghezza x altezza)	14 x 50 mm
2 catene con forza di trazione 12 tonnelate/catena	60 mm
Albero del mastro trasportatore	secondo normativa
Illuminazione e segnalazione	149 kW / 200 CV
Forza trainante richiesta kW/CV	

Accessori

- Pneumatici 700/50-26.5 (larghezza 2800 mm)
- Gancio inferiore con gancio traino 50 mm
- Gancio inferiore con sfera K80
- Asse a conduzione forzata
- Sospensione idraulica
- Alzate da 500 mm, rete anteriore
- Catena Rübig T 100 - catena piatta stampata
- Dosatore di spargimento
- **Spargitore standard:** spargitore verticale con quattro rulli e coltelli in materiale HARDOX, larghezza dello spargimento fino a 12 m.
- **Spargitore universale:** tre rulli orizzontali con coltelli e due piatti espulsori con palette regolabili in materiale HARDOX , larghezza dello spargimento fino a 25 m.
- **Portellone di silaggio:** volume 35,00 m3

Fotogalleria