

## KRPAN®

KRPAN - Bitrave con assale fisso

### RIMORCHIO FORESTALE GP 9 DF

#### Vantaggi

- Portata 9.000 kg con lo stesso peso proprio del GP 8 DF, grazie all'asse maggiorato 70x70 mm
- Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente
- Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- Pedana con supporto delle leve di comando
- Pratica scala retrattile
- Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca
- Timone mobile +/- 40° con due cilindri
- Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o a leva
- Cilindro rinforzato del piedino di appoggio
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENGTH) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Boccole di scorrimento in ottone "WIELAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere, colore "TIGER" di produzione austriaca
- Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione
- Prolungamento dello spazio di carico
- Luci LED di cambio
- Freni idraulici su tutte e 4 le ruote di serie
- Freno a mano di serie
- 3 coppie di leve di serie
- Occhione timone fisso Ø 40 di serie
- Cunei di serie
- Assi robusti omologati ADR
- Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole
- Pneumatici "BKT"

#### Dati tecnici

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Portata totale (kg)                | <b>9.000</b>            |
| Telaio portante (mm)               | <b>2/180x100x6</b>      |
| Lunghezza del piano di carico (mm) | <b>3582/4477</b>        |
| Lunghezza / larghezza totale (mm)  | <b>5919/2067</b>        |
| Peso (kg)                          | <b>1690</b><br>di serie |
| Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.    |                         |
| Pneumatici 500/50-17 18 plat.      | <b>non fornibile</b>    |

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.</b>             | <b>non fornibile</b> |
| <b>Numero di cilindri per il timone mobile</b>     | <b>2</b>             |
| <b>Angolo di volta del timone</b>                  | <b>(+,-40°)</b>      |
| <b>Freni idraulici su tutte e 4 le ruote</b>       | <b>di serie</b>      |
| <b>Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote</b>      | <b>opzione</b>       |
| <b>Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse</b>            | <b>opzione BB4 *</b> |
| <b>Trazione esterna a 4 ruote</b>                  | <b>opzione</b>       |
| <b>Numero leve (coppia)</b>                        | <b>3</b>             |
| <b>Prolungamento dello spazio di carico</b>        | <b>di serie</b>      |
| <b>Assale regolabile con spostamento idraulico</b> | <b>non fornibile</b> |
| <b>Luci</b>                                        | <b>di serie</b>      |
| <b>Cunei</b>                                       | <b>di serie</b>      |
| <b>Freno a mano</b>                                | <b>opzione</b>       |
| <b>Coppia di leve supplementari</b>                | <b>opzione</b>       |
| <b>Vasca per la biomassa</b>                       | <b>opzione</b>       |
| <b>Asse (mm)</b>                                   | <b>70x70</b>         |

**\*BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

#### **POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :**

|             |           |
|-------------|-----------|
| <b>TIPO</b> |           |
| GD 6,6 K    | POSSIBILE |
| GD 7,6 K    | POSSIBILE |

## **Descrizione**

Secondo modello della linea bitrave con assale fisso, per chi ha bisogno di qualche quintale di portata in più rispetto al

modello base senza salire di categoria di trattore. Conserva la stessa struttura semplice e leggera della gamma, senza la regolazione del baricentro delle versioni ad assale spostabile idraulicamente, restando una scelta pratica ed economica per lavori di media portata.