

## KRPAN®

KRPAN - Piattaforme per trattore

### Piattaforma per trattore IDRAULICA



#### Descrizione

Superficie sabbata e verniciata a polvere colore "TIGER" di produzione austriaca

Possibile montaggio dellavalvola sfiato per modificare cilindro in funzionamento ad un effetto

spine di sicurezza a scatto del produttore austriaco "Rübig"

Fondo di protezione del cilindro e tubi

Esecuzione robusta del telaio in materiale St. 52,3 (S355 J2+N)

Fondo rinforzato

Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB

Robusto cilindro a doppio effetto (PT pro ne ha due )

Molla (aiuto al cilindro)

#### Dati tecnici

DATI TECNICI:

Modello	<b>PT 120/80</b>	<b>PT 140/80</b>	<b>PT 160/80</b>	<b>PT 180/80</b>	<b>PT 200/80</b>
Portata (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Larghezza	1200	1400	1600	1800	2000

(mm)					
Profondità (mm)	800	800	800	800	800
Altezza (mm)	400	400	400	400	400
Potenza del trattore consigliata kW / CV	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40	15-30 / 20-40
Categoria dell'attacco	I, II				
Peso (kg)	198	209	234	247	262
Cilindro bidirezionale	di serie				
	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione
Fianchi aggiuntivi 350 mm (2 x lateralmente +1 x davanti)					
Alzata (dietro)	opzione	opzione	opzione	opzione	opzione

Modello	<b>PT 140/100</b>	<b>PT 160/100</b>	<b>PT 180/100</b>	<b>PT 200/100</b>
Portata (kg )	2000	2000	2000	2000
Larghezza ( mm)	1400	1600	1800	2000
Profondità mm)	1000	1000	1000	1000
Altezza (mm)	400	400	400	400
Potenza del trattore consigliata kW / CV	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60	30-44 / 40-60
Categoria dell'attacco	I, II	I, II	I, II	I, II
Peso (kg)	281	295	327	342
Cilindro bidirezionale	di serie	di serie	di serie	di serie
Fianchi aggiuntivi 350 mm ( 2x lateralmente + 1 x davanti )	opzione	opzione	opzione	opzione
Alzata ( dietro)	opzione	opzione	opzione	opzione

Modello	<b>PT 160/125</b>	<b>PT 180/125</b>	<b>PT 200/125</b>	<b>PT 220/125</b>
Portata (kg)	3000	3000	3000	3000
Larghezza (mm)	1600	1800	2000	2200
Profondità (mm)	1250	1250	1250	1250
Altezza (mm)	400	400	400	400
Potenza del trattore consigliata (kW/CV)	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100	44-73 / 60-100
Categoria dell'attacco	I, II	I, II	I, II	I, II
Peso (kg)	352	376	383	413

Cilindro bidirezionale	di serie	di serie	di serie	di serie
Fianchi aggiuntivi 350 mm (2x lateralmente + 1 x davanti)	opzione	opzione	opzione	opzione
Alzata (dietro)	opzione	opzione	opzione	opzione

## Fotogalleria

