Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN - Pinze troncatrici KS

PINZA TRONCATRICE KS 500 B



Dati tecnici

DATI TECNICI

Modello	**KS 500 B**
Ampiezza massima di apertura (mm)	1380
Diametro massimo di taglio con un taglio (mm)	500
Altezza aperte/chiuse (mm)	1500/1500
Dimensioni L×L×A - posizione di trasporto (mm)	1530 × 1820 × 1400
Peso (kg)	1362
Coltello	acciaio a grana fine Extreme
Pressione consigliata (bar)	250-280 | 120-200 *
Pressione massima (bar)	300 | 200 *
Portata di olio consigliata (l/min)	100-190 | 70 *
Rotatore 360°	di serie
Pinze di raccolta	opzione
Utilizzo	Escavatore 16-22 t

* Secondo valore: configurazione idraulica alternativa indicata dal produttore.

Vantaggi

- Per escavatori da 16 a 22 tonnellate
- Taglia tronchi fino a Ø 500 mm, il diametro più grande della serie, con apertura massima di 1.380 mm
- Rotatore 360° di serie: orienta il taglio senza riposizionare il braccio
- Pinze di raccolta disponibili in opzione
- Coltello in acciaio a grana fine Extreme
- Pesa 1.362 kg
- Taglio a cesoia, senza catena né barra: nessuna manutenzione di affilatura, tensionamento e lubrificazione
- Il pezzo tagliato resta trattenuto nella pinza e si deposita dove serve, senza scendere dalla macchina
- Taglio in un solo colpo, netto, che non sfilaccia le fibre del legno
- Si alimenta dall’impianto idraulico della macchina portante, senza gruppi supplementari
- Costruzione KRPAN in acciaio ad alta resistenza

Descrizione

Il modello di vertice della serie: mezzo metro di diametro di taglio, quasi il doppio del KS 320 B, e rotatore 360° di serie che permette di orientare il taglio senza riposizionare il braccio dell’escavatore. Con 1.362 kg richiede una macchina portante da almeno 16 tonnellate. È attrezzatura da lavoro continuativo: abbattimento e sezionatura in cantieri forestali, non uso occasionale.