Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Pinze per tronchi

Pinza per tronchi KL 2500 F



Dati tecnici

Peso (kg)	343
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1300
Lunghezza in posizone composta (mm)	1350
Sbraccio (senza forche)	1310
Portata (kg)	2500
Gancio terzo punto con protezione	di serie
Allargametno 3200 mm su tutte due le parti	opzione
Categoria del gancio	II (con allargamenti III)
Braccio telescopico-idraulico	non fornibile
	40-90 / 54-122
Doppio snodo di unione	di serie
Flessibilità del braccio	non fornibile
Comando con impianto idraulico del trattore	di serie
Comando con joystick meccanico	opzione
Comando con joystich elettrico	opzione
Apertura dell forche min/max (cm) e forza del colindro di chiusura	8/170; 110 kN (S)
	10/220; 130 kN (O)
Rotatore a vite senza fine 45 kN	di serie
Rotatore a vite senza fine 55 kN	opzione
Massima pressione di lavoro (bar)	200

S - di serie , O - opzione

Vantaggi

- Portata 2.500 kg con braccio fisso da 1.310 mm di sbraccio e soli 343 kg di peso proprio
- Comando idraulico con due leve, joystick in opzione
- Aggancio fluttuante per un migliore adattamento al terreno
- Esecuzione robusta del telaio in materiale St 52.3 (S355 J2+N)
- Rotore da 4,5 t con dente mobile aggiunto, per una lunga durata
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Allargamento della lama disponibile in opzione
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore “TIGER” di produzione austriaca

Descrizione

Il modello base della famiglia da 2.500 kg, con braccio fisso. Rispetto alle versioni telescopiche pesa 72-85 kg in meno, ma lo sbraccio resta fermo a 1.310 mm: va bene quando ci si può avvicinare al tronco con il trattore. Con gli allargamenti opzionali l’attacco passa a categoria III, il che la rende utilizzabile anche su trattori più grandi.