Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Pinze per tronchi

Pinza per tronchi KL 2500 TG



Dati tecnici

Peso (kg)	428
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1350
Lunghezza in posizone composta (mm)	1410
Sbraccio (senza forche)	2110
Portata (kg)	2500°°
Gancio terzo punto con protezione	di serie
Allargametno 3200 mm su tutte due le parti	opzione
Categoria del gancio	II (con allargamenti III)
Braccio telescopico-idraulico	di serie
	40-90 / 54-122
Doppio snodo di unione	di serie
Flessibilità del braccio	S (+,-40°)
Comando con impianto idraulico del trattore	non fornibile
Comando con joystick meccanico	di serie
Comando con joystich elettrico	opzione
Apertura dell forche min/max (cm) e forza del colindro di chiusura	8/170; 110 kN (S)
	10/220; 130 kN (O)
Rotatore a vite senza fine 45 kN	di serie

Rotatore a vite senza fine 55 kN	opzione
Massima pressione di lavoro (bar)	200

S - di serie , O - opzione

°° con il telescopio esteso della portata di 1500 kg

Vantaggi

- Braccio telescopico con flessibilità laterale di ±40° di serie: raggiunge il tronco anche fuori asse, senza manovrare
- Slitte regolabili per un miglior comando del telescopio
- Cilindro incorporato nel tubo del telescopio, corsa 800 mm
- Comando con joystick meccanico di serie, joystick elettrico in opzione
- Aggancio fluttuante per un migliore adattamento al terreno
- Esecuzione robusta del telaio in materiale St 52.3 (S355 J2+N)
- Rotore da 4,5 t con dente mobile aggiunto, per una lunga durata
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Allargamento della lama disponibile in opzione
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore “TIGER” di produzione austriaca

Descrizione

Il modello di vertice della serie: al telescopio del KL 2500 T aggiunge la flessibilità laterale del braccio, ±40° di serie. Permette di prendere un tronco che non è allineato al trattore senza dover manovrare, il che fa differenza su strade forestali strette dove ogni manovra costa tempo. Pesa 13 kg più del KL 2500 T; per il resto le due macchine sono identiche.