Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Pinze per tronchi

Pinza per tronchi KL 1500 FF



Dati tecnici

Peso (kg)	265
Larghezza (mm)	1080
Altezza (mm)	906
Lunghezza in posizone composta (mm)	900
Sbraccio (senza forche)	850
Portata (kg)	1500
Gancio terzo punto con protezione	non fornibile
Allargametno 3200 mm su tutte due le parti	non fornibile
Categoria del gancio	Gancio Euro per caricatore frontale
Braccio telescopico-idraulico	non fornibile
Doppio snodo di unione	40-90 / 54-122
Flessibilità del braccio	di serie
Comando con impianto idraulico del trattore	non fornibile
Comando con joystick meccanico	di serie
Comando con joystich elettrico	non fornibile
Apertura dell forche min/max (cm) e forza del colindro di chiusura	7/150; 100 kN (S) 8/170; 110 kN (O)
Rotatore a vite senza fine 45 kN	di serie
Rotatore a vite senza fine 55 kN	opzione
Massima pressione di lavoro (bar)	200

S - di serie , O - opzione

Vantaggi

- Si monta sul caricatore frontale con gancio Euro, non sul sollevatore posteriore: 265 kg e 1.500 kg di portata, la più leggera e maneggevole della serie
- Comando idraulico con due leve, joystick in opzione
- Aggancio fluttuante per un migliore adattamento al terreno
- Esecuzione robusta del telaio in materiale St 52.3 (S355 J2+N)
- Rotore da 4,5 t con dente mobile aggiunto, per una lunga durata
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Allargamento della lama disponibile in opzione
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore “TIGER” di produzione austriaca

Descrizione

L’unica della serie KL pensata per il caricatore frontale: si aggancia con il gancio Euro davanti al trattore, quindi si lavora guardando il carico invece che voltandosi indietro. È anche la più leggera — 265 kg contro i 336-428 kg delle altre — e la scelta naturale per chi ha già un caricatore frontale e non vuole occupare il sollevatore posteriore. In cambio ha lo sbraccio più corto della serie, 850 mm.