tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



KRPAN - Rimorchi forestali GP

RIMORCHIO FORESTALE GP 12 D



Descrizione

Sistema idraulico autonomo e serbatioio per l'olio molto capiente

Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione

Pedana con supporto delle leve di comando

Pratica scala retrattile

Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca

Timone mobile +/- 40° con due cilindri

Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o A

Cilindro rinforzato del piediino di appoggio

Forca in acciaio grana dine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB

Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB

Trazione a due o quattro ruote sull'asse "BLACK BRUN" (opzionale) dii produzione finlandese

Assale idraulico regolabile brevettato per lo spostamento del baricentro

Boccole di scorrimento in ottone "WIELNAND" di produzione tedessca che garantisscono una lunga diurata

Caricatori in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese

Caricatri di produzione Krpan con elevata capacità di sollevamento

Superficie sabbiat e verniciata a olvere, colore "TIGER" di produzione ustriaca

Costruzione a due tubi dell'asale per una maggiore resistenza alla torsione

Prolungamento dello spazio di carico

Luci LED di cambio

Assi robusti "ADR"

Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole

1/3

Dati tecnici

b	
Portata totale (kg)	
	12.000
Telaio portante (mm)	2/200x100x8
	2/200x100x8
Lunghezza del piano di carico (mm)	4.305/5.080
Lunghezza / larghezza totale (mm)	6.470/2.315
	1980
Peso (kg)	
i ese (kg)	di serie
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	opzione
Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	opzione
Normana di cilia dal mandi dia ana madella	2
Numero di cilindri per il timone mobile	2
Angolo di volta del timone	(+,-40°)
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	di serie
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	opzione
r rem phedmatici su tutte e 4 le ruote	Opzione
Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse	opzione BB4 */BB5**
Traazione esterna a 4 rote	opzione
Numero leve (coppia)	4
Prolungamento dello spazio di carico	di serie
From Ingamento dello spazio di carico	ui seile
Assale regolabile con spostamento idraulico	di serie
in aniico	
Luci	di serie
Cunei	di serie
Freno a mano	opzione
	OPZIVIIE
I	

Coppia di leve supplementari	opzione	
Vasca per la biomassa	opzione	
Asse (mm)	80x80	

^{*}BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI:

TIPO		
GD 5,4 K	POSSIBILE	
GD 6,4 K	POSSIBILE	
GD 7,4 K	POSSIBILE	
GD 8,4 K	POSSIBILE	

^{**}BB45-22,55 con ruuote 550/