

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna a carello

CV 18 mobile



Dati tecnici

DATI TECNICI	
Modello	18 mobile
Azionamento	Motore a benzina 8,7 kW / 11,8 CV
Forza di taglio (t)	17
Corsa cilindro (mm)	970
Altezza del taglio (mm)	600/1100
Velocità del taglio (V2-V1)-R° (s/1m)	(4,0-7,9) - 4,1
Olio idraulico (l/tipo)	35 / ISO VG HVLPD
Portata dell'olio (l/min)	47 (3600 min-1)
Misure LxLxAx(A) ** (mm)	1500x3620x2840x(1450)
Peso (kg)	605
Cuneo a croce	opzione
Banco con estensione	opzione
Carrucola (1t)	non fornibile
Tavolo di alzata ausiliare	opzione

°V2 - seconda velocità V1 - prima velocità

°R spostamento del cilindro all'indietro

°°A1 - altezza di trasporto

Descrizione

posizione di lavoro (con rimorchio)

sinistra con aggancio due mani con la manopola per il legno incorporata

"2 Speed Automatic" valvola con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico della scure

Motore a benzina HONDA GX 390

Spostamento idraulico dalla posizione di trasporto in quello di lavoro e viceversa

Rimorchio TPV EU 2 (possibile uso per altri scopi: Portata 635 kg)

Altezza totale adattabile per un facile trasporto e per immagazzinamento

Superficie sabbiata e verniciata a polvere: colore "TIGER" di produzione austriaca

Cuneo obliquo a singolo taglio con 4° di inclinazione jper un migliore sfondamento del legno

Cuneo quadripartito a croce (opzione)

Sollevamento meccanico dei tronchi

Tavolo allargabile per pezzi di legno corti (opzione)

Serbatoio incorporato bifondo con grande capienza di olio

Grande base in acciaio (antiscivolo dei pezzi di legno)