Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna verticali

CV 14 K pro

Dati tecnici

DATI TECNICI	
Modello	**CV 14 K pro**
Azionamento	Albero cardanico
Forza di taglio (t)	13
Corsa cilindro (mm)	970
Altezza del taglio (mm)	550/1100
Velocità del taglio (H2-H1)-R (s/1000mm)	(3,3-5,9)-2,6
Portata dell'olio (l/min)	52 (540 min-1)
Quantità di olio nel serbatoio (l)	30
Potenza del trattore necessaria (kW/CV)	21/29
Dimensioni PxLxAx(Vt) (mm)	805x1160x2840x(1850)
Peso (kg)	385
Pompa in ghisa	di serie
Verricello 750 kg	opzione
Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento	opzione

Vantaggi

- Valvola "2 Speed Automatic" con due velocità automatiche di spaccatura in rapporto al carico rilevato sulla scure
- Pompa in ghisa a funzionamento silenzioso e senza manutenzione (di serie)

- Serbatoio integrato con doppio fondo e notevole capienza di olio
- Attivazione a due mani secondo le norme UE sulla sicurezza sul lavoro
- Tubi idraulici protetti da una camicia protettiva contro possibili danni
- Verricello 750 kg disponibile come optional, con possibilità di comando a distanza meccanico o idraulico
- Banco con estensione e banco ausiliare di sollevamento per pezzi di legna corti disponibili come optional
- Cuneo per taglio a croce disponibile come optional
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore "Tiger" di produzione austriaca
- Ogni spaccalegna viene testato al 100% al termine della produzione

Descrizione

Il CV 14 è il modello di ingresso della gamma CV verticale, con una forza di taglio di 13 t adatta alla legna da ardere per uso domestico e alle esigenze di chi lavora quantità moderate. È disponibile nelle versioni ad azionamento cardanico, elettrico o combinato, per adattarsi sia al lavoro in campo con il trattore sia all'uso stazionario in azienda.

Fotogalleria