



RABAUD - Attrezzature agricole

## Piantapali a percussione VIBRESCOPIC II PRO




### Caratteristiche tecniche

| Modello                    | VIBRESCOPIC PRO<br>15/35                                                           | VIBRESCOPIC PRO<br>35/55                                                           | VIBRESCOPIC PRO<br>35/95                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Adattabile su              | escavatore da 1,5 a 3,5<br>T o sollevatore<br>telescopico o caricatore<br>frontale | escavatore da 3,5 a 5,5<br>T o sollevatore<br>telescopico o caricatore<br>frontale | escavatore da 3.5 T o<br>caricatore frontale |
| Max. lunghezza del palo    | secondo la macchina                                                                | secondo la macchina                                                                | secondo la macchina                          |
| diam. testa di impatto     | 150 mm                                                                             | 150 mm                                                                             | 150 mm                                       |
| Frequenza di martellamento | 950 colpi/min                                                                      | 950 colpi/min                                                                      | 1500 colpi/min                               |
| Colpo                      | 230 joule/colpo                                                                    | 230 joule/colpo                                                                    | 250 joule/colpo                              |
| Lunghezza pattino quadrato | 0,50 m                                                                             | 0,60 m                                                                             | 0,80 m                                       |
| Discesa del martello       | dal cilindro di trazione                                                           | dal cilindro di trazione                                                           | dal cilindro di trazione                     |
| Peso senza optional        | 160 kg                                                                             | 180 kg                                                                             | 335 kg                                       |

### Accessori

Attacco rapido per mini escavatori di tutte le  
marche

|                                                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |    |
| Supporto per testata metallica e testata metallica da definire in base al tipo di post |    |
| Attacco o caricatore telescopico                                                       |    |
| staffa di memoria (di serie sul 35/95)                                                 |    |
| Barra da 1,30 m                                                                        |   |
| Estrazione idraulica dello scalpello                                                   |  |
| Pinza per il modello 35/95                                                             |  |
| Cilindro di inclinazione solo per attacco del caricatore frontale sul modello 35/95    |  |
| Valvola a 6 vie + scatola di controllo in cabina + bobina elettrica con cavo 15 m      |  |

## Fotogalleria

