



RABAUD - Attrezzature agricole

Piantapali a percussione VIBRESCOPIC II PRO




Caratteristiche tecniche

Modello	VIBRESCOPIC PRO 15/35	VIBRESCOPIC PRO 35/55	VIBRESCOPIC PRO 35/95
Adattabile su	escavatore da 1,5 a 3,5 T o sollevatore telescopico o caricatore frontale	escavatore da 3,5 a 5,5 T o sollevatore telescopico o caricatore frontale	escavatore da 3.5 T o caricatore frontale
Max. lunghezza del palo	secondo la macchina	secondo la macchina	secondo la macchina
diam. testa di impatto	150 mm	150 mm	150 mm
Frequenza di martellamento	950 colpi/min	950 colpi/min	1500 colpi/min
Colpo	230 joule/colpo	230 joule/colpo	250 joule/colpo
Lunghezza pattino quadrato	0,50 m	0,60 m	0,80 m
Discesa del martello	dal cilindro di trazione	dal cilindro di trazione	dal cilindro di trazione
Peso senza optional	160 kg	180 kg	335 kg

Accessori

Attacco rapido per mini escavatori di tutte le marche

	
Supporto per testata metallica e testata metallica da definire in base al tipo di post	
Attacco o caricatore telescopico	
staffa di memoria (di serie sul 35/95)	
Barra da 1,30 m	
Estrazione idraulica dello scalpello	
Pinza per il modello 35/95	
Cilindro di inclinazione solo per attacco del caricatore frontale sul modello 35/95	
Valvola a 6 vie + scatola di controllo in cabina + bobina elettrica con cavo 15 m	

Fotogalleria

