Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature forestali

Spaccalegna per mini escavatore: FRH

Caratteristiche tecniche

Modello	**FRH 304**	**FRH 406**	**FRH 508**	**FRH 810**	**FRH 1012**
Dimensione della vite	Fi 200 mm Altezza: 400 mm	Fi 200 mm Altezza: 400 mm	Fi 200 mm Altezza: 400 mm	Fi 200 mm Altezza: 400 mm	Fi 300 mm Altezza_ 400 mm
Max. Flusso di olio	150 /min	150 l/min	150 l/min	150 l/min	150 l/min
Flusso dell'olio consigliato*	45 l/min	60 l/min	80 l/min	120 l/min	150 l/min
Massima pressione della macchina	250 bar	280 bar	280 bar	280 bar	280 bar
Pressione di esercizio	210 bar	210 bar	190 bar	190 bar	170 bar
Velocità di rotazione del flusso consigliata *	142 giri/min.	150 giri/min.	160 giir/min.	150 giri/min.	150 giri/min.
Drenaggio	NO	NO	NO	NO	NO
Peso senza attacco	112 kg	114 kg	122 kg	124 kg	159 kg
Apparecchiature	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi	1 motore idraulico protetto da un involucro resistente + 2 m tubi lunghi

	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)	(senza accoppiatori)
Peso dell'escavatore	2-4 T	2-6 T	2-8 T	4-10 T	6-12T

* La velocità di rotazione è proporzionata al flusso

Accessori

Piastra a 8 fori o attacco rapido per mini escavatore	
Pinza	
Supporto di immagazzinamento	

Fotogalleria