



RABAUD - Attrezzature forestali

Biotrituratore XYLOCHIP 100T



Caratteristiche tecniche

Modello	XYLOCHIP 100 T PH	XYLOCHIP 100 T CH
Apertura (LxA)	212 x 100 mm	212 x 100 mm
Max diam. del legno	100 mm	100 mm
Rullo di alimentazione	1 extra-large 406 mm e con altezze convergenti	1 extra-large 406 mm e con altezze convergenti
Regolazione della velocità dei rulli	Sì idraulico mediante ruota esterna	Sì idraulico mediante ruota esterna
Dim. della tramoggia (LxLxA)	0,93x0,58x0,54 m	0,93x0,58x0,54 m
Tramoggia di alimentazione retraibile	no	no
Tipo di rotore	Rotore "5in1"	Rotore "5in1"
Caratteristiche del rotore	2 coltelli +16 martelli (2x8)	2 coltelli +16 martelli (2x8)
Dispositivo NOSTRESS	Sì opzionale	Sì opzionale
Scivolo di evacuazione	Regolabile a 230°	Regolabile a 230°
Operazione	PDF 540 rpm + azionamento del rullo di alimentazione tramite la pompa del trattore	PDF 540 rpm + azionamento del rullo di alimentazione dall'unità idraulica del frantoio
Potenza del trattore	Dal 15 al 35 CH (50 CH con opzione di trasmissione a frizione)	Dal 15 al 35 CH (50 CH con opzione di trasmissione a frizione)
Adattamento	Attacco a 3 punti n° 1 con tacchetti	Attacco a 3 punti n° 1 con tacchetti
Dim. per il trasporto (LxLxA)	1,94 x 0,98 x 1,45 m	1,94 x 0,98 x 1,45 m
Dim. di lavoro (LxLxA)	1,94 x 0,98 x 1,75 m	1,94 x 0,98 x 1,75 m
Peso	250 kg	285 kg
Produzione oraria	3000 kg	3000 kg

