



RABAUD - Attrezzature forestali

## Biotrituratore XYLOCHIP 150T



### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                               | XYLOCHIP 150 T                                                                                                                   |
| Apertura (LxA)                        | 200 x 165 mm                                                                                                                     |
| Max diam. del legno                   | 150 mm                                                                                                                           |
| Rullo di alimentazione                | 1 extra-large 600 mm e con altezze convergenti                                                                                   |
| Regolazione della velocità dei rulli  | Sì idraulico mediante ruota esterna                                                                                              |
| Dim. della tramoggia (LxLxA)          | 1,72 x 1,03 x 0,81 m                                                                                                             |
| Tramoggia di alimentazione retraibile | sì                                                                                                                               |
| Tipo di rotore                        | Rotore "5in1"                                                                                                                    |
| Caratteristiche del rotore            | 2 coltelli +16 martelli (2x8)                                                                                                    |
| Dispositivo NOSTRESS                  | Standard                                                                                                                         |
| Scivolo di evacuazione                | Girevole a 360° su una coorna di sfere - tappo regolabile a catena                                                               |
| Operazione                            | PDF 540 rpm o 1000 rpm + Rullo di alimentazione guidato dalla pompa del trattore (linea DE) o opzione di alimentazione idraulica |
| Potenza del trattore                  | Da 35 a 100 CH (Opzione limitatore di frizione da 50 a 100 CH)                                                                   |
| Adattamento                           | Attacco a 3 punti n ° 1 e 2 con tacchetti                                                                                        |
| Dim. per il trasporto (LxLxA)         | 2,30 x 1,45 x 1,50 m                                                                                                             |
| Dim. di lavoro (LxLxA)                | 2,50 x 1,45 x 2,30 m                                                                                                             |
| Peso                                  | da 470 a 530 kg                                                                                                                  |
| Produzione oraria                     | da 3000 a 4000 kg                                                                                                                |

## Accessori

|                                                                                     |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Azionamento PTO 540 o 1000 giri / min                                               |    |  |
| Unità idraulica per il comando del rullo di alimentazione (evita un doppio effetto) |    |  |
| trasportatore                                                                       |    |  |
| Controlli (rullo di avanzamento / retromarcia)                                      |   |  |
| Supporto                                                                            |  |  |
| Supporto per utensili (pala, rastrello)                                             |  |  |

## Fotogalleria

