

## **MOSA**

MOSA - Prenosni motorni varilniki

### Magic Weld 200 YDE



#### Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor HONDA GX 270, zračno hlajen, bencin
- Alternator s trajnimi magneti, brez ščetk
- Protihrupen
- Največji tok varjenja: 200 A
- Varjenje: Elektrode

#### Tehnične karakteristike

<b>VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)</b>	20 - 200 A
Nastavitveno polje	170 A - 60%
Delovanje	70 V
Začetna napetost	
<b>GENERACIJA C.C.</b>	<b>Alternator s trajnimi magneti, samovzpodbuden, brez ščetk</b>
Enofazna moč (max)	3.3 kVA / 230 V / 14.3 A 3 kVA / 230 V / 13 A

Enofazna moč (stalna)	
Vrsta izolacije	H
<b>Motor na bencin 4- takten, OHV, zračno hlajen</b>	
Model	Yanmar L70N
Čista moč	4.9 kW (6.7 HP)
Obrati	3600 obr/min.
Prostornina	320 CM
Valji	1
Poraba goriva (Varjenje 60%)	1.0 l/h

## Oprema

### Equipaggiamento standard:

- Bencinski motor
- Zračno hlajene
- Vžig na poteg
- Zavstavitel motorja (olje)
- Varčevalnik
- Alternator s trajnimi magneti
- Nadzor varjenja na visoko frekvenco
- Elektronska zaščita toka
- Pripravljen za TC

### Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230V
- Daljisko krmiljenje RC2 - RC2/90°(kabel 20m)
- Vrilni kabli: K185 (4.5+3m, 35mm<sup>2</sup>), K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>), K 200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
- Dvojni kabli K 2x150 (35mm<sup>2</sup>)
- Ročni prevozní voziček CTM-MW200
- Ročni poteg TRM-MW200 (n. 4 zložljivi ročaji)

### Izvedbe na zahtevo:

- Dodatni izhod 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Dodatni izhod 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T schuko