

MOSA

MOSA - Profesionalni motorni varilniki

CT 230 YSX CC CV



Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100 N, zračno hlajen, dizel
- Alternator MOSA, Asinhronski, brez ščetk,
- Zaščitno nosilo
- Največji tok varjenja: 190 A
- Varjenje: Elektrod in TIG površinski
- Dodatni izhod: 1 x vtikač CEE 16 A 400 V, 1 x vtikač CEE 16A 230 V, 1 x vtikač CEE 32 A 48 V

Tehnične karakteristike

VARJENJE C.C. (Stalnim tokom)		
	SMAW (STICK)/ GTAW (TIG)	GMAW (MIG)/ FCAW (FLUX CORED)
	20 ÷ 210 A	15 ÷ 30 V
Nastavitveno polje	210A - 60%, 180 A - 100%	210A - 60%, 180 A - 100%
Delovanje	65 V	
Začetna napetost		
GENERACIJA C.C.	Trofazni asinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk	
	6 kVA / 400 V / 8.7 A	
Trofazna moč	5 kVA / 230 V / 21.7 A	

Enofazna moč	2.5 kVA / 110 V / 22.7 A
Enofazna moč	
Vrsta izolacije	H
MOTOR Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje	
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Čista moč	
	3000 obr/min
Obrati	
	435 cm ³
Prostornina	
	1
Valji	
	1 l/h
Poraba goriva	

Oprema

Osnovne značilnosti

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj olja
- Števec ur
- Pripravljen za TC
- Asinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Razločevalno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 230 V
- Vtikač 400 V
- Vtikač 48V
- Varilni kabli: K190 (10+8m, 35mm²), K 200 (20+15m, 35mm²)
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TC2 (kabel 20m) - TC2/50 (kabel 50m)
- Ročni prevozni voziček CTM6/2
- Set za akumulator
- Set za varjenje (maska, rokavice, ecc.)