

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

GA 7500 KDES GS



Opis

Agregat GE 7500 KDES/GS je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečenim vozičkom, in teži 108 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Opremljen je z motorjem Kohler KD 440 z 6.2 kVA (5 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motore diesel KOHLER
- Avviamento elettrico
- Alternatore sincro trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz**Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk**

Trofazna moč stand-by 7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A

Trofazna moč PRP 6.2 kVA (5 kW) / 400 V / 8.9 A

Enofazna moč PRP 4 kW / 230 V / 17.4 A

Cos ϕ 0.8

Razred izolacije H

MOTOR**Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje**

Model KOHLER KD 440

Nazivna moč stand-by 6.8 kW (9.2 HP)

Nazivna moč PRP 6.2 kW (8.4 HP)

Valji / Prostornina 1/ 442 cm³

Navor 3000 obr/min

Poraba goriva (75 % di PRP) 1.3 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Kazatelj oljnega pritiska
- Kazatelj akumulatorja
- Kazatelj goriva
- Števec ur
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Dvižni kavelj
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo
- Pripravljeno za EAS/TCM

- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje
- Avtomatična plošča EAS 15-806
- Ročni prevozni voziček CTM2
- Podaljšek za izpuh
- Hitri prevozni voziček CTV4